

Körfűrészek

A biztonságos fűrészelés szakértői. Fűrészelés és biztonság – a kettő egyszerűen összetartozik. A biztonság ezért a legelső helyen áll a Posch robusztus és ergonomikus fűrészgép-választékában. Mindegy, hogy asztalos billenővályús, billenővályús vagy kerekes asztalos fűrészgép – gépeink több generáció számára készülnek. Új és egyedülálló a billenővályús fűrészgép GS-jelölése. A beépített védelemnek köszönhetően az ellenőrzött biztonságot a GS-jelölés is tanúsítja.

Az előnyök egy pillantásra

- Biztonságos vágás a könnyen járó és stabil billenővályúnak köszönhetően
- Az állítható billentőfogantyú továbbfejlesztett csillapítással gondoskodik a kényelmes munkavégzésről
- A billenővályú felépítésénél fogva megakadályozza a fa elfordulását
- A masszív és kompakt felépítés, teljes egészében acél kivitelben, hosszú élettartamot biztosít
- 300 mm átmérőjű nagy kerekek
- **Billenővályús GS fűrészgép:** A beépített védőburkolat megakadályozza, hogy a kezelő a vágás közben véletlenül benyúljon a fűrészkoronghoz

ÚJ



Győződjön meg róla a saját szemével, hogyan dolgoznak a Posch-gépek: egyszerűen kérje termék-DVD-nket, vagy nézze meg most rögtön az interneten: www.posch.com/video



Körfűrészek

Biztos, ami biztos



Asztalos billenővályús fűrészgép: Az alapfelszereltség részét képező felszerelés hosszirányú vágáshoz: hasítóék, hasítóéktartó 700 mm átmérőjű fűrészlaphoz, védőburkolat és hosszirányú ütköző.



Asztalos billenővályús fűrészgép: Szerszám nélküli állítható védőburkolat.



Az állítható magasságú billenőfogantyú a lehető legjobb ergonómiát biztosítja.



Asztalos billenővályús fűrészgép: Könnyen kireteszkelhető asztal az asztal használatáról billenővályú használatára történő szerszám nélküli, kényelmes állás érdekében. Asztal mérete: 1.250 x 850 mm.



300 mm átmérőjű nagy kerekek.



Biztonságos vágás a könnyen járó és stabil billenővályúnak köszönhetően. A billenővályú felépítésénél fogva megakadályozza a fa elfordulását.

Asztalos billenővályús fűrészgép Compact Plus

A multifunkciós körfűrész otthonra és a ház körül.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1230G	TWE 5,5 C+	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 194
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A kiegészítő és a különleges felszereléseket lásd a 55. oldalon. A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.



Asztalos billenővályús fűrészgép TWE 5,5 C+

- Direkthajtás: a fűrészlap közvetlenül a motor tengelyére van felszerelve.
- Kapcsoló motorvédelemmel és fázisváltóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 215 mm asztal-, 240 mm billenővályú-állásban
- Az alapfelszereltség részét képező felszerelés hosszirányú vágáshoz: hasítóék, hasítóéktartó 700 mm átmérőjű fűrészlaphoz, védőburkolat és hosszirányú ütköző
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható

Asztalos billenővályús fűrészgép ékszíjhajtással

A multifunkciós körfűrész otthonra és a ház körül.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1211G	TWKE 5,5	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A, két ékszija	~ 214
M1212G	TWKE 7,5	7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A, két ékszija	~ 229
M1213G	TWKE 9	9 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 32A, két nagy teljesítményű ékszija	~ 238
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A kiegészítő és a különleges felszereléseket lásd a 55. oldalon. A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.



Asztalos billenővályús fűrészgép TWKE 5,5

- Az ékszíjhajtás optimális vágási sebességet és nagyobb vágásteljesítményt biztosít.
- Kapcsoló motorvédelemmel és fázisváltóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 215 mm asztal-, 240 mm billenővályú-állásban
- Az alapfelszereltség részét képező felszerelés hosszirányú vágáshoz: hasítóék, hasítóéktartó 700 mm átmérőjű fűrészlaphoz, védőburkolat és hosszirányú ütköző
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható



Billenővályú-hosszabbító görgőkkel (F0002108), hogy a hosszabb hasábokat is biztonságosan meg tudja tartani.



Precíziós keresztirányú ütköző golyóscsapágyas csúszkával (F0002214).



Egyszerű szállítás a 300 mm átmérőjű tömör gumi kerekkel.



Asztalos billenővályús fűrészgép kardánhajtással

A multifunkciós körfűrész otthonra és a ház körül.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1215G	TWZ	Vontató	~ 270
M1219G	TWZE 5,5	<ul style="list-style-type: none"> Vontató 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A 	~ 300
M1218G	TWZE 7,5	<ul style="list-style-type: none"> Vontató 7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A 	~ 315
M1217G	TWZE 9	<ul style="list-style-type: none"> Vontató 9 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 32A 	~ 325
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Vontatóról történő meghajtás (szüks. hajtásfordulatszám: 540 ford./perc) vagy villanymotorral, fázisváltós kapcsolóval kombinálva
- Ékszíjhajtás olajfürdős hajtóművel, két 1 3/8" csatlakozóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 215 mm asztal-, 240 mm billenővályú-állásban
- Tűzfavágás: a fűrész a vontató irányába áll, hosszirányú vágás: a fűrész keresztben áll a vontatóhoz képest.
- Az alapfelszereltség részét képező felszerelés hosszirányú vágáshoz: hasítóék, hasítóéktartó 700 mm átmérőjű fűrészlaphoz, védőburkolat és hosszirányú ütköző
- A vésszikapcsoló csatlakozó mechanikus fékkel szériatartozék
- I + II. kat. hárompontos csatlakozó, szállítókcival
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges

Asztalos billenővályús fűrészgép benzinmotorral

A multifunkciós körfűrész otthonra és a ház körül.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1250G	TWB 9,7	9,7 kW-os (13,2 LE-s) Briggs & Stratton Vanguard négyütemű benzinmotor, elektromos indító	~ 310
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Ékszíjhajtás négyütemű benzinmotorral
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 215 mm asztal-, 240 mm billenővályú-állásban
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható



TWZE 5,5
asztalos billenővályús fűrészgép szállítókcival

Különleges felszerelés asztalos billenővályús fűrészgépekhez

Csak a gép eredeti építéskor rendelhető, utólag nem beszerelhető! A szerelés költségét is tartalmazza.

Cikkszám	Megnevezés
F0001817	10 km/h-ig engedélyezett traktorfutómű, csak Z- és ZE-hajtáshoz alkalmas

Kiegészítő felszerelés asztalos billenővályús fűrészgépekhez

Cikkszám	Megnevezés
F0002214	Precíziós keresztirányú ütköző golyóscsapágyas csúszkával
F0002108	Billenővályú-hosszabbító görgőkkel
Z1310060	Hántolótárcsa, Ø 600 mm, fatörzsek kihegyezéséhez és hántolásához (a körfűrészlap helyett szállítjuk)
F0002014	Felszerelés hosszirányú vágáshoz 500 mm átmérőjű fűrészlaphoz: hasítóék, hasítóéktartó, védőburkolat és hosszirányú ütköző
Z1300031	WIDIA körfűrészlap, Ø 500 mm hosszirányú vágáshoz az F0002014 felszereléshez (a további körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon)
Z2000635	Walterscheid kardántengely
F0001720	Üzemóraszámláló Z-/ZE-hajtáshoz (Reed-relé)
F0002791	Forgácsel szívó-csatlakozó a „G” modellhez, 100 mm, villanymotor-hajtással
F0002908	Forgácsel szívó-csatlakozó a „G” modellhez, 100 mm, Z-hajtással
F0003092	Szállítókcival (a hárompontos csatlakozós gépeknél szériatartozék)



Tűzfavágás az asztalos billenővályús fűrészgéppel.



Billenővályús fűrészgép WE 5,5 C+

Billenővályús fűrészgép Compact Plus

Robustus tűzifa-fűrész

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1361G	WE 5,5 C+	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 150
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Direkthajtás: a fűrészlap közvetlenül a motor tengelyére van felszerelve.
- Kapcsoló motorvédelemmel és fázisváltóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható



Billenővályús fűrészgép WKE 5,5

Billenővályús fűrészgép ékszíjhajtással

Robustus tűzifa-fűrész

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1356G	WKE 5,5	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A, két ékszíz	~ 170
M1349G	WKE 7,5	7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A, két ékszíz	~ 190
M1350G	WKE 9	9 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 32A, két nagy teljesítményű ékszíz	~ 205
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Az ékszíjhajtás optimális vágási sebességet és nagyobb óránkénti teljesítményt biztosít.
- Kapcsoló motorvédelemmel és fázisváltóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm billenővályú-állásban
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható

Billenővályús fűrészgép benzinmotorral

Robustus tűzifa-fűrész

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1245G	WB 9,7	9,7 kW-os (13,2 LE-s) Briggs & Stratton Vanguard négyütemű benzinmotor, elektromos indító	~ 243
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Ékszíjhajtás négyütemű benzinmotorral
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható
- Szállító koccsal

Billenővályús fűrészgép kardánhajtással

Robustus tűzifa-fűrész

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1365G	WZ	Vontató	~ 186
M1370G	WZE 5,5	• Vontató • 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 228
M1379G	WZE 7,5	• Vontató • 7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 238
M1389G	WZE 9	• Vontató • 9 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 32A	~ 254
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Vontatóról történő meghajtás (szüks. hajtásfordulatszám: 540 ford./perc) vagy villanymotorral, fázisváltós kapcsolóval kombinálva
- Ékszíjhajtás olajfürdős hajtóművel
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm
- I + II. kat. hárompontos csatlakozó, szállító koccsal
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges

Különleges felszerelés billenővályús fűrészgépekhez

Csak a gép eredeti építésekor rendelhető, utólag nem beszerelhető! A szerelés költségét is tartalmazza.

Cikkszám	Megnevezés
F0001817	10 km/h-ig engedélyezett traktorfutómű, csak Z- és ZE-hajtáshoz alkalmas

Kiegészítő felszerelés billenővályús fűrészgépekhez

Cikkszám	Megnevezés
Z2000635	Walterscheid kardántengely
F0001720	Üzemóraszámláló Z-/ZE-hajtáshoz (Reed-relé)
F0002108	Billenővályú-hosszabbító görgőkkel
F0002791	Forgácselszívó-csatlakozó a „G” modellhez, 100 mm, villanymotor-hajtással
F0002908	Forgácselszívó-csatlakozó a „G” modellhez, 100 mm, Z-hajtással
F0003092	Szállító kocsi (a hárompontos csatlakozós gépeknél szériatartozék)



Billenővályús fűrészgép WB 9,7



WZE 5,5 billenővályús fűrészgép szállító koccsal



Ékszíjhajtású billenővályús fűrészgép, billenővályú-hosszabbító opcióval (F0002108)



Kardánhajtású billenővályús fűrészgép mobil használatra



A hárompontos csatlakozó segítségével kényelmesen és gyorsan a munka helyszínére szállíthatja a billenővályús fűrészgépet.



Billenővályús fűrészgép WE5,5C+ GS

Billenővályús fűrészgép GS Compact Plus

Robustus tűzifa-fűrész beépített védelemmel.



Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1361GS	WE5,5C+ GS	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 158
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlappal (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Direkthajtás: a fűrészlap közvetlenül a motor tengelyére van felszerelve.
- Kapcsoló motorvédelemmel és fázisváltóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumis keréken mozgatható
- GS - ellenőrzött biztonság



Billenővályús fűrészgép GS ékszíjhajtással

Robustus tűzifa-fűrész beépített védelemmel.



Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1356GS	WKE5,5 GS	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A, két ékszíj	~ 180
M1349GS	WKE7,5 GS	7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A, három ékszíj	~ 188
M1350GS	WKE9 GS	9,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 32A, két nagy teljesítményű ékszíj	~ 202
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlappal (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Az ékszíjhajtás optimális vágási sebességet és nagyobb óránkénti teljesítményt biztosít.
- Kapcsoló motorvédelemmel és fázisváltóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumis keréken mozgatható
- GS - ellenőrzött biztonság



Billenővályús fűrészgép WZE5,5 GS

Billenővályús fűrészgép GS kardánhajtással

Robustus tűzifa-fűrész beépített védelemmel.



Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1365GS	WZ GS	Vontató	~ 188
M1370GS	WZE5,5 GS	• Vontató • 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 230
M1379GS	WZE7,5 GS	• Vontató • 7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 240
M1389GS	WZE9 GS	• Vontató • 9 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 32A	~ 250
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlappal (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.		

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Vontatóról történő meghajtás (szüks. hajtásfordulatszám: 540 ford./perc), kardántengely szükséges, vagy villanymotorral, fázisváltós kapcsolóval és motorvédelemmel kombinálva
- Ékszíjhajtás olajfürdős hajtóművel
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm
- I + II. kat. hárompontos csatlakozó, szállítókosccal
- GS - ellenőrzött biztonság

Kiegészítő felszerelés billenővályús GS fűrészgépekhez

Cikkszám	Megnevezés
Z2000635	Walterscheid kardántengely
F0001720	Üzemóraszámláló Z-/ZE-hajtáshoz
F0002791	Forgácselészív-csatlakozó, 100 mm, villanymotoros hajtáshoz
F0002908	Forgácselészív-csatlakozó, 100 mm, Z- és ZE-hajtáshoz
F0002108	Billenővályú-hosszabbító görgőkkel
F0003092	Szállítókosci (a hárompontos csatlakozós gépeknél szériatartozék)



Tűzifavágás kardánhajtású billenővályús GS fűrészgéppel



Billenővályús GS fűrészgép: A beépített védőburkolat megakadályozza, hogy a kezelő a vágás közben véletlenül benyúljon a fűrészkoronghoz.



A hárompontos csatlakozó segítségével kényelmesen és gyorsan a munka helyszínére szállíthatja a kardánhajtású billenővályús GS fűrészgépet.

Billenővályús fűrészgép rászerezhető szállítószalaggal

Fűrészelés és rakodás

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg
M1365G FS42	WZ PS	Vontató Szállítószalag-hajtás a vontatóhidraulikán keresztül, 16 l/perc	~ 450 kg
M1365G F42	WZ PZ	Vontató Szállítószalag-hajtás a billenővályús fűrészgép szöghajtására szerelhető szivattyún keresztül, tankkal és szeleppel	~ 485 kg
M1370G F42	WZE 5,5	• Vontató • 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A Szállítószalag-hajtás, mint a M1365G F42 cikkszám alatt	~ 520 kg
W		Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.	

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Vontatóról történő meghajtás (szüks. hajtásfordulatszám: 540 ford./perc), kardántengely szükséges, vagy villanymotorral, fázisváltós kapcsolóval és motorvédelemmel kombinálva
- Ékszíjhajtás olajfürdős hajtóművel
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásméret 240 mm
- I + II. kat. hárompontos csatlakozó, szállítókosccal
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges

Szállítószalag felszerelése: Szállítószalag hossza 4,2 m, lerakómagasság: 2,75 m. A billenővályús fűrészgépek utólag is felszerelhetők szállítószalaggal!



WZ PS billenővályús fűrészgép rászerezett szállítószalaggal

Kerekes asztalos fűrészgép

Jól bevált és praktikus



A kompakt felépítés teljes egészében acél kivitelben hosszú élettartamot biztosít



A könnyű járású, golyóscsapágyas asztalvezetésnek köszönhetően optimálisan és kényelmesen kezelhető.



Nagyvonalú fűrészasztal: 1.500 mm x 850 mm.



A 300 mm átmérőjű tömör gumi kerekeken kényelmesen szállítható.



Opció: Felszerelés hosszirányú vágáshoz (F0002394 ill. F0001639).



Kerekes asztalos fűrészgép RE 5,5 C+

Kerekes asztalos fűrészgép Compact Plus

Robustus kerekes asztalos fűrészgép

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg	
M1117F	RE 5,5 C+	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 160	
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.			

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Direkthajtás: a fűrészlap közvetlenül a motor tengelyére van felszerelve.
- Kapcsoló motorvédelemmel és fázisváltóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm
- Védelemmel ellátott fűrész tűzifavágáshoz
- Asztal mérete: 1.500 x 850 mm, golyóscsapágyas asztalvezetés
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható



Kerekes asztalos fűrészgép RZE 5,5

Kerekes asztalos fűrészgép kardánhajtással

Robustus kerekes asztalos fűrészgép

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg	
M1017F	RZ	Vontató	~ 234	
M1035F	RZE 5,5	• Vontató • 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 274	
M1036F	RZE 7,5	• Vontató • 7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	~ 284	
M1038F	RZE 9	• Vontató • 9 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 32A	~ 290	
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.			

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Vontatóról történő meghajtás (szüks. hajtásfordulatszám: 540 ford./perc)
- vagy villanymotorral, fázisváltós kapcsolóval és motorvédelemmel kombinálva
- Ékszíjhajtás olajfürdős hajtóművel, két 1 3/8" csatlakozóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm
- Védelemmel ellátott fűrész tűzifavágáshoz
- Asztal mérete: 1.500 x 850 mm, golyóscsapágyas asztalvezetés
- A vészkipcsoló csatlakozó mechanikus fékkel szériatartozék
- I + II. kat. hárompontos csatlakozó, szállítókocsival
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges

Kerekes asztalos fűrészgép ékszíjhajtással

Robustus kerekes asztalos fűrészgép

Cikkszám	Típus	Hajtás	Tömeg kg	
M1027F	RKE 5,5	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A, két ékszija	~ 174	
M1029F	RKE 7,5	7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A, két ékszija	~ 188	
M1030F	RKE 9	9 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 32A, két nagy teljesítményű ékszija	~ 200	
W	Körfűrész felára Widia 84 fogú körfűrészlap (Z1300103), a szériatartozék körfűrészlap helyett. Előnye: 50%-kal nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, csökkentett zajszint.			

A körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon.

- Az ékszíjhajtás optimális vágási sebességet és nagyobb óránkénti teljesítményt biztosít.
- Kapcsoló motorvédelemmel és fázisváltóval
- Króm ötvözött körfűrészlap, Ø 700 mm
- Max. vágásátmérő 240 mm
- Védelemmel ellátott fűrész tűzifavágáshoz
- Asztal mérete: 1.500 x 850 mm, golyóscsapágyas asztalvezetés
- Két 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható



Kerekes asztalos fűrészgép RKE 5,5

Különleges felszerelés kerekes asztalos fűrészgépekhez

Csak a gép eredeti építésekor rendelhető, utólag nem beszerelhető! A szerelés költségét is tartalmazza.

Cikkszám	Megnevezés
F0001817	10 km/h-ig engedélyezett traktorfutómű, csak Z- és ZE-hajtáshoz alkalmas

Kiegészítő felszerelés kerekes asztalos fűrészgépekhez

Cikkszám	Megnevezés
F0001585	Precíziós keresztirányú ütköző golyóscsapágyas csúszkával
F0002394	Felszerelés hosszirányú vágáshoz 600 - 700 mm átmérőjű körfűrészlapal dolgozó kerekes asztalos fűrészgéphez: hasítóék, hasítóéktartó, védőburkolat és hosszirányú ütköző
F0001639	Felszerelés hosszirányú vágáshoz 500 mm átmérőjű körfűrészlapal dolgozó kerekes asztalos fűrészgéphez: hasítóék, hasítóéktartó, védőburkolat és hosszirányú ütköző
Z1300031	WIDIA körfűrészlap, Ø 500 mm az F0001639 felszereléshez (a további körfűrészlapokat lásd a 64-65. oldalon)
Z1310060	Hántolótárcsa, Ø 600 mm, fatörzsek kihelyezéséhez és hántolásához (a körfűrészlap helyett szállítjuk)
F0001720	Üzemóraszámláló Z-/ZE-hajtású gépekhez (Reed-relé)
F0002860	Forgácselzivó-csatlakozó a „F” modellhez, 100 mm, villanymotor-hajtással
Z2000635	Walterscheid kardántengely

Körfűrészlapok



WIDIA körfűrészlap, nagyobb vágásteljesítmény, csökkentett zajsztint



Króm ötvözött körfűrészlap



Hántolótárca Ø 600 mm

WIDIA körfűrészlapok - 30 mm-es furat

Keményfémbeágyazott körfűrészlap

Előnye: nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, hosszabb élettartam, csökkentett zajsztint.

Cikkszám	Megnevezés
Z1300019	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 400 mm; 60 fog
Z1300031	Körfűrészlap szegélyezéshez és tűzifavágáshoz, Ø 500 mm; 36 fog
Z1300042	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 500 mm; 72 fog
Z1300073	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 600 mm; 78 fog
Z1300103	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 700 mm; 84 fog
Z1300107	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 750 mm; 90 fog
Z1300121	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 800 mm; 96 fog
Z1300105	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 700 mm; 42 fog
Z1300072	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 600 mm; 40 fog
S0265	Nagyobb furat felára

WIDIA körfűrészlapok - 40 mm / 50 mm-es furat

Keményfémbeágyazott körfűrészlap

Előnye: nagyobb vágásteljesítmény keményfánál, hosszabb élettartam, csökkentett zajsztint.

Cikkszám	Megnevezés
Z1300130	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 900 mm, 96 fog, 40 mm-es furat
Z1300191	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 1.000 mm, 106 fog, 50 mm-es furat

Körfűrészlap - króm ötvözött, 30 mm-es furat

Cikkszám	Megnevezés
Z1300010	Körfűrészlap szegélyezéshez, Ø 400 mm; 80 fog
Z1300030	Körfűrészlap szegélyezéshez, Ø 500 mm; 80 fog
Z1300050	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 600 mm; 56 fog
Z1300055	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 600 mm; 80 fog
Z1300080	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 700 mm; 56 fog
Z1300081	Körfűrészlap szegélyezéshez, Ø 700 mm; 80 fog
S0265	Nagyobb furat felára

Körfűrészlap - króm-vanádium, 30 mm-es furat

Hosszabb élettartamú körfűrészlap

Cikkszám	Megnevezés
Z1300020	Körfűrészlap szegélyezéshez, Ø 400 mm; 80 fog
Z1300035	Körfűrészlap szegélyezéshez, Ø 500 mm; 80 fog
Z1300040	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 500 mm; 60 fog
Z1300060	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 600 mm; 56 fog
Z1300090	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 700 mm; 56 fog
Z1300110	Körfűrészlap tűzifavágáshoz, Ø 750 mm; 56 fog
S0265	Nagyobb furat felára

Körfűrészlapok - csoportos fogazású (Hannibál), króm ötvözött, 30 mm-es furat

Speciális körfűrészlap hosszirányú és hasító vágáshoz.

Cikkszám	Megnevezés
Z1300045	Körfűrészlap, Ø 500 mm; 42 fog
Z1300070	Körfűrészlap, Ø 600 mm; 40 fog
Z1300100	Körfűrészlap, Ø 700 mm; 40 fog
S0265	Nagyobb furat felára

Körfűrészlapok - csoportos fogazású (Hannibál), WIDIA, 30 mm-es furat

Speciális körfűrészlap hosszirányú és hasító vágáshoz.

Cikkszám	Megnevezés
Z1300043	Körfűrészlap, Ø 500 mm; 48 fog
Z1300069	Körfűrészlap, Ø 600 mm; 40 fog
Z1300099	Körfűrészlap, Ø 700 mm; 40 fog
S0265	Nagyobb furat felára

Hántolótárca

Cikkszám	Megnevezés
Z1310060	Hántolótárca, Ø 600 mm, fatörzsek kihegyezéséhez és hántolásához (a körfűrészlap helyett szállítjuk)

Hasítóék

Cikkszám	Megnevezés
F0000061	Hasítóék, tartóval együtt 350 - 500 mm körfűrészlap-átmérőhöz
F0000062	Hasítóék, tartóval együtt 550 - 700 mm körfűrészlap-átmérőhöz



WIDIA
Ø 750 mm, 90 fog

króm ötvözött
Ø 700 mm, 56 fog

Hannibál csoportos fogazású
Ø 600 mm

WIDIA
Ø 500 mm, 72 fog

WIDIA
Ø 500 mm, 36 fog

króm ötvözött
Ø 400 mm, 80 fog

