

HydroCombi Fixomatic

Hasítógép individualistáknak. A HydroCombi családban több mint 40 különböző gépből választhat. Mindegyik modell alapfelszereltségét képezik olyan praktikus extrák, mint a szabadalmaztatott farögztő csúcs, vagy az ipari szürkeöntvény szivattyú. Újdonság a Fixomatic rendszer. A fa kényelmes pozicionálását teszi lehetővé a hasítás előtt, és integrált görgők csökkentik a szükséges hasítóerőt. Így megbízható partnerek éveken át!

Az előnyök egy pillantásra

- Mechanikus rönkemelő berendezés
- Ferde hasítókécs hosszú élettartamú réz vezetőekkel
- **Fixomatic rendszer alapfelszereltség:** A fa kényelmes pozicionálása, integrált görgők gondoskodnak a súrlódásmentes visszamenetről
- Szabadalmaztatott farögztő csúcs
- Hidraulikarendszer visszafolyó ági szűrővel és biztonsági olajtartállyal
- Hosszú élettartam és csendes futás: az ipari szürkeöntvény szivattyú
- Függetlenül mozgatható munkahenger és masszív hárompontos csatlakozó a vontatáshoz



Győződjön meg róla a saját szemével, hogyan dolgoznak a Posch-gépek: egyszerűen kérje termék-DVD-nket, vagy nézze meg most rögtön az interneten: www.posch.com/video



HydroCombi

Kényelmes hasítás



A V2-Speed változatnál két előremenő sebesség közül választhat. A HydroCombi 10 és 13 modelleknél alapfelszereltség.



Az Autospeed a szükséges hasítónyomásra reagál és automatikusan átkapcsolja a hasítási sebességet. A HydroCombi 10 és 13 modelleknél opcionális, a HydroCombi 16 modelttől szériatartozék.



Függőlegesen mozgatható munkahenger az egyszerű szállítás és helytakarékos tárolás érdekében.



Fixomatic rendszer alapfelszereltség: az osztott hasítókébe integrált falenyomó rögzítőrendszer kioldásával kényelmesen pozicionálható a fahasáb. A hasítókébe integrált görgők megakadályozzák a puha beszorulását visszamenetben.



A szabadalmaztatott farögző csúcs gond nélkül rögzíti a vékony vagy a ferdén levágott fát.



Nagy acél talplemez biztosítja a stabilitást. Opcionálisan rendelhető padlóács hóban és fagyban történő biztonságos munkavégzéshez.



A nagy, csendesen futó ipari szűrkeöntvény szivattyú gondoskodik a biztos folyamatos üzemlésekről.



Az alapfelszereltség részét képező mechanikus rönkemelő berendezés a hasítani kívánt fát könnyedén hasítási pozícióba állítja. A kényelmesebb kezelést biztosító hidraulikus rönkemelő berendezés különleges tartozék.



Az optimálisan méretezett hidraulikarendszer visszafolyó ági szűrővel és integrált dupla felekű biztonsági olajtartállyal gondoskodik a legnagyobb fokú üzembiztonságról és a hosszú élettartamról.



HydroCombi 10 E5,5-V2



HydroCombi 13 PZG-V2

HydroCombi 10-V2

Kezdőknek. Hidraulikus tűzifahasító méterfához

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenő 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M2832M	PZG-V2	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 10 kW, Olajszivattyú teljesítménye 380 ford./perc mellett 22,5 l/perc, fixen szerelt	10 / 24	17	~ 312
M2830M	E5,5-V2	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	6 / 15	10	~ 308
M2831M	E5,5D-V2 Turbo	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A Kétfokozatú szivattyú	5 / 32	23	~ 335
M2834M	PZG-E5,5-V2	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 10 kW, • 5,5 kW E-motor 400V, S6, CEE 16A	10 / 24 6 / 15	17 10	~ 362
M2838M	PS-V2	Vontatóhidraulika, a 3. mérethez előre- és visszamenő ághoz hidraulikakarmantyú szükséges. Csatlakozótömölökkel és hidraulikacsatlakozóval együtt. A visszamenő ág nyomásmentes legyen! Szivattyú max. szállítóteljesítménye 16 l/perc.	7 / 17	12	~ 292
M2837M	B5,5D-V2 Turbo	5,5 kW benzinmotor (B&S) Kétfokozatú szivattyú	5 / 32	23	~ 335
R	„Autospeed” különleges tartozék az előremenő sebességek közötti nyomásvezérelt átkapcsoláshoz. Csak a gép eredeti építésekor rendelhető, utólag nem beszerelhető!				

A kiegészítő és a különleges felszereléseket lásd a 10. oldalon.

- Hasítóerő 10 t, „V2” két előremenő nyomósebességfokozat
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm (opcionálisan 130 cm) munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytérfogat: 18 l hidraulikaolaj
- Villanymotoros hajtás: három 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható, szállítófogantyúval
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges, I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Magassága szállítási állapotban: kb. 187 cm, munkaállapotban: kb. 255 cm

HydroCombi 13-V2

Kezdőknek. Hidraulikus tűzifahasító méterfához

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenő 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M2822M	PZG-V2	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 12 kW, olajszivattyú teljesítménye 450 ford./perc mellett 27 l/perc, fixen szerelt	9 / 19	17	~ 326
M2820M	E5,5-V2	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	5 / 10	9	~ 308
M2821M	E5,5D-V2 Turbo	5,5 kW E-motor 400V, S6, CEE 16A kétfokozatú szivattyú	4 / 22	20	~ 335
M2824M	PZG-E5,5-V2	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 12 kW, • 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	9 / 19 5 / 10	17 9	~ 362
M2828M	PS-V2	Vontatóhidraulika, a 3. mérethez előre- és visszamenő ághoz hidraulikakarmantyú szükséges. Csatlakozótömölökkel és hidraulikacsatlakozóval együtt. A visszamenő ág nyomásmentes legyen! Szivattyú max. szállítóteljesítménye 30 l/perc.	10 / 21	19	~ 292
M2823M	B5,5D-V2 Turbo	5,5 kW benzinmotor (B&S) Kétfokozatú szivattyú	4 / 22	19	~ 335
M2826M	B9,7-V2	9,7 kW-os Briggs&Stratton, Vanguard 4-ütemű benzinmotor	6 / 12	11	~ 342
R	„Autospeed” különleges tartozék az előremenő sebességek közötti nyomásvezérelt átkapcsoláshoz. Csak a gép eredeti építésekor rendelhető, utólag nem beszerelhető!				

A kiegészítő és a különleges felszereléseket lásd a 10. oldalon.

- Hasítóerő 13 t, „V2” két előremenő nyomósebességfokozat
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm, munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytérfogat: 18 l hidraulikaolaj
- Villanymotoros hajtás: két 300 mm átmérőjű tömör gumi keréken mozgatható, szállítófogantyúval
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges, I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Magassága szállítási állapotban: kb. 187 cm, munkaállapotban: kb. 255 cm



HydroCombi 13-V2 futóművel

Mobil használat: Tengelyen mozgatható, benzinnel vagy e-motorral

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M2823MS	B5,5D-V2+L	5,5 kW-os benzinmotor (B&S)	4 / 22	19	~ 450
M2820MS	E5,5-V2+L	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	5 / 10	9	~ 450
M2821MS	E5,5D-V2+L	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	4 / 22	19	~ 450
R	„Autospeed” különleges tartozék az előremenő sebességek közötti nyomásvezérelt átkapcsoláshoz. Csak a gép eredeti építések rendelhető, utólag nem beszerelhető!				

- Hasítóerő 13 t, „V2” két előremenő nyomósebességfokozat
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm, munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Álló munkavégzés
- Tartálytérfogó: 18 l hidraulikaolaj
- Hidraulikus elfordító berendezés: A szállításhoz a hasítógépet egy hidraulikus henger segítségével vízszintes szállítási pozícióba fordítja.
- Mozdítható gömbfejes csatlakozóval ellátott tengelyen, max. szállítási sebesség: 80 km/h, világító berendezéssel
- Magassága szállítási állapotban: kb. 187 cm, munkaállapotban: kb. 255 cm

Kiegészítő felszerelés HydroCombi 10/13-V2 modellekhez

Cikkszám	Megnevezés
F0002519	Hasítóasztal rövidfa hasításához (33/55 cm), végtelekcsatlakozóval
F0002179	Üzemóraszámláló villanymotoros hajtású gépekhez
F0001806	Üzemóraszámláló Z-hajtású gépekhez (Reed-relé), fordulatszám-kijelzővel
F0001482	Üzemóraszámláló benzinmotoros hajtású gépekhez
F0003117	Futómű kézi mozgatáshoz, PZG/PZGE hajtáshoz
Z2000635	Walterscheid kardántengely

Különleges felszerelés HydroCombi 10/13-V2 modellekhez

Csak a gép eredeti építések rendelhető, utólag nem beszerelhető! A szerelés költségét is tartalmazza.

Cikkszám	Megnevezés
E	A kiegészítő 5,5 kW-os, 400 V-os villanymotoros hajtás felára, M2823MS-hez
ED	A kiegészítő 5,5 kW-os, 400 V-os villanymotoros hajtás felára kétfokozatú szivattyúval, M2823MS-hez
X	Kítámasztóláb helyett támasztókerék (futóműves HydroCombi 13-V2-höz)
B	Rögzőtű felára (futóműves HydroCombi 13-V2-höz)
D	hárompontos csatlakozó villanymotoros hajtású gépek szállításhoz, integrált harmadik támasztókerékkel



HydroCombi 13 E5,5D-V2 futóművel, munkaállapot



HydroCombi 13 E5,5D-V2 futóművel, szállítási állapot



HydroCombi 13 PZG opció: Szállító berendezés (F0003117), szállítási állapot



HydroCombi 16 PZG-R



Szimbolikus ábra: HydroCombi 16 PZG-E5,5D-R Turbo

HydroCombi 16

Még erősebb. Hidraulikus tűzfahasító méterfához.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6202MR	PZG-R	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 14 kW, Olajszivattyú teljesítménye 380 ford./perc mellett 38 l/perc, fixen szerelt	9 / 17	20	~ 402
M6204MR	E5,5D-R	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A kétfokozatú szivattyú	5 / 16	19	~ 448
M6206MR	PZG-E5,5D-R	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 14 kW, • 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	9 / 17 5 / 16	20 20	~ 478
M6208MR	PZ-R	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 14,1 kW, Feltűzhető olajszivattyú teljesítménye 380 ford./perc mellett 38 l/perc	9 / 17	20	~ 386
M6200MR	PS-R	Vontatóhidraulika, a 3. mérethez előre- és visszamenő ághoz hidraulikakarmantyú szükséges. Csatlakozó tömlőkkel és hidraulikacsatlakozóval együtt. A visszamenő ág nyomásmentes legyen! Szivattyú max. szállítóteljesítménye 35 l/perc.	8 / 15	18	~ 320
V	Felár 130 cm max. hasábhosszhoz (munkahenger kitolási hossz 120 cm)				
H	Hidraulikus rönkemelő berendezés, a gép megrendelésekor kérhető a mechanikus rönkemelő berendezés helyett, saját olajkeringéssel és szelepen keresztül üzemeltethető. Előnyei: kényelmesebb és gyorsabb!				

A kiegészítő felszereléseket lásd a 14. oldalon. Csőrő, futómű, hidraulikus rönkemelő berendezés a 18. oldaltól.

- Hasítóerő 16 t Autospeeddel
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm, munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytérfogó: 38 l hidraulikaolaj
- I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges
- Magassága szállítási állapotban: kb. 190 cm, munkaállapotban: kb. 260 cm

HydroCombi 16 Turbo

Még nagyobb teljesítmény. Hidraulikus tűzfahasító méterfához.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6182M	PZG-R-Turbo	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 17 kW, Olajszivattyú teljesítménye 450 ford./perc mellett 45 l/perc, fixen szerelt	11 / 17	37	~ 436
M6184M	E5,5D-R-Turbo	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A kétfokozatú szivattyú	5 / 14	31	~ 458
M6186M	PZG-E5,5D-R-Turbo	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 17,3 kW, • 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	11 / 7 5 / 14	37 31	~ 496
V-Turbo	Felár 130 cm max. hasábhosszhoz (munkahenger kitolási hossz 120 cm)				
H	Hidraulikus rönkemelő berendezés, a gép megrendelésekor kérhető a mechanikus rönkemelő berendezés helyett, saját olajkeringéssel és szelepen keresztül üzemeltethető. Előnyei: kényelmesebb és gyorsabb!				

A kiegészítő felszereléseket lásd a 12. oldalon. Csőrő, futómű, hidraulikus rönkemelő berendezés a 18. oldaltól.

- Hasítóerő 16 t kéthengeres hasítórendszerrel a kétszeres gyorsaságú visszamenet és magasabb óráteljesítmény érdekében.
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm (opcionálisan 130 cm) munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytérfogó: 38 l hidraulikaolaj
- I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges
- Magassága szállítási állapotban: kb. 193 cm, munkaállapotban: kb. 263 cm

Kiegészítő felszerelés HydroCombi 16 modellhez

Cikkszám	Megnevezés
F0002538	Hasítóasztal rövidfa hasításához (35/55 cm), végkapcsolóval
F0003048	Feltűzhető, csúszásgátló padlórács (2011-es modell)
F0002179	Üzemóraszámláló villanymotoros hajtású gépekhez
F0001806	Üzemóraszámláló PZG-hajtású gépekhez (Reed-relé), fordulatszám-kijelzővel
Z2000636	Walterscheid kardántengely

HydroCombi 18

Még erősebb. Hidraulikus tűzifahasító méterfához.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6192MR	PZG-R	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 14 kW, Olajszivattyú teljesítménye 380 ford./perc mellett 38 l/perc, fixen szerelt	8 / 17	16	~ 402
M6194MR	E5,5D-R	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A kétfokozatú szivattyú	5 / 16	16	~ 454
M6196MR	PZG-E5,5D-R	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 14 kW, • 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	8 / 17 5 / 16	16 16	~ 480
M6198MR	PZ-R	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 14 kW, Feltűzhető olajszivattyú teljesítménye 380 ford./perc mellett 38 l/perc	8 / 17	16	~ 390
M6190MR	PS-R	Vontatóhidraulika, a 3. mérethez előre- és visszamenő ághoz hidraulikakarmantyú szükséges. Csatlakozótömölökkel és hidraulikacsatlakozóval együtt. A visszamenő ág nyomásmentes legyen! Szivattyú max. szállítóteljesítménye 35 l/perc.	7 / 15	15	~ 332
V	Felár 130 cm max. hasábhosszhoz (munkahenger kitolási hossz 120 cm)				
H	Hidraulikus rönkemelő berendezés, a gép megrendelésekor kérhető a mechanikus rönkemelő berendezés helyett, saját olajkeringéssel és szelepen keresztül üzemeltethető. Előnyei: kényelmesebb és gyorsabb!				

A kiegészítő felszereléseket lásd a 14. oldalon.
Csörlő, futómű, hidraulikus rönkemelő berendezés a 18. oldaltól.

- Hasítóerő 18 t Autospeeddel
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm (opcionálisan 130 cm) munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytérfogat: 38 l hidraulikaolaj
- I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges
- Magassága szállítási állapotban: kb. 190 cm, munkaállapotban: kb. 260 cm



HydroCombi 18 E5,5D-R



HydroCombi 20 PZG-R



Szimbolikus ábra: HydroCombi 20 B15-R-PKW+L szállítási állapotban

HydroCombi 20

Még erősebb. Hidraulikus tűzifahasító méterfához.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6230MR	PZG-R	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 18 kW, Olajszivattyú teljesítménye 380 ford./perc mellett 45,6 l/perc, fixen szerelt	10 / 19	19	~ 480
M6233MR	E5,5D-R	5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A kétfokozatú szivattyú	5 / 16	16	~ 536
M6234MR	PZG-E5,5D-R	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 18,7 kW, • 5,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	10 / 19 5 / 16	19 16	~ 573
V	Felár 130 cm max. hasábhosszhoz (munkahenger kitolási hossz 120 cm)				
H	Hidraulikus rönkemelő berendezés, a gép megrendelésekor kérhető a mechanikus rönkemelő berendezés helyett, saját olajkeringéssel és szelepen keresztül üzemeltethető. Előnyei: kényelmesebb és gyorsabb!				

A kiegészítő felszereléseket lásd a 14. oldalon.
Csörlő, futómű, hidraulikus rönkemelő berendezés a 18. oldaltól.

- Hasítóerő 20 t Autospeeddel
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm (opcionálisan 130 cm) munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytérfogat: 38 l hidraulikaolaj
- I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges
- Magassága szállítási állapotban: kb. 190 cm, munkaállapotban: kb. 260 cm

HydroCombi 16/20 futóművel

Mobil használat. Tengelyen mozgatható, benzinmotorral vagy dízelmotorral

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6203M SAR	16B11D-R-PKW+L	11 kW-os Briggs & Stratton benzinmotor	3 / 19	22	~ 832
M6248M SAR	20B15-R-PKW+L	15 kW-os négyütemű Honda benzinmotor, elektromos indítás	6 / 13	11	~ 880
M6348M SAR	20D17-R	17 kW-os Lombardini dízelmotor, elektromos indítás	6 / 13	11	~ 980
V	Felár 130 cm max. hasábhosszhoz (munkahenger kitolási hossz 120 cm)				
ED	A kiegészítő 5,5 kW-os, 400 V-os villanymotoros hajtás felára kétfokozatú szivattyúval				

A kiegészítő felszereléseket lásd a 14. oldalon.

- Hasítóerő 16 t ill. 20 t Autospeeddel
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm (opcionálisan 130 cm) munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Álló munkavégzés
- Tartálytérfogat: 38 l / 43 l hidraulikaolaj
- Mozdítható gömbfejű csatlakozóval ellátott tengelyen, max. szállítási sebesség: 80 km/h, világító berendezéssel
- A szállításhoz a hasítógépet egy csörlő segítségével vízszintes szállítási pozícióba fordítja.
- Magassága szállítási állapotban: kb. 200 cm, munkaállapotban: kb. 260 cm

Kiegészítő felszerelés HydroCombi 16/18/20 modellekhez

Cikkszám	Megnevezés
F0002538	Hasítóasztal rövidfa hasításához (35/55 cm), végkapcsolóval HydroCombi 16/18-hoz
F0002564	Hasítóasztal rövidfa hasításához (35/55 cm), végkapcsolóval HydroCombi 20-hoz
F0003048	Feltűzhető, csúszásgátló padlórács HydroCombi 16/18-hoz (2011-es modell)
F0003049	Feltűzhető, csúszásgátló padlórács HydroCombi 16/20-hoz (2011-es modell)
F0001482	Üzemóraszámoló benzinmotoros HydroCombi 16-hoz (a HydroCombi 20-nál szériatartozék)
F0002179	Üzemóraszámoló villanymotoros hajtású gépekhez
F0001806	Üzemóraszámoló PZG-hajtású gépekhez (Reed-relé), fordulatszám-kijelzővel
Z2000636	Walterscheid kardántengely

Fixomatic rendszer

A kényelmes hasításért! Az új Fixomatic rendszer biztosítja a fadarab optimális pozicionálását a hasítás megkezdése előtt. Így megakadályozza a fadarab elmozdulását hasítás közben. A hasítókés-

be integrált görgők súrlódásmentes hasítást eredményeznek - ezzel a hasítóékbe szorult puhafa már a múlté.



Fixomatic rendszer alapfelszereltség: az osztott hasítóékbe integrált falenyomó rögzítőrendszer kioldásával kényelmesen pozicionálható a fahasáb. A hasítóékbe integrált görgők megakadályozzák a puhafa beszorulását visszamenetben.



- 1 Kioldó kar a fa rögzítéséhez.
- 2 A hasítóékbe integrált görgőknek köszönhetően csökken a szükséges hasítóerő, és megakadályozza, hogy a fa beszoruljon a hasítóék mellé.
- 3 Osztott kés a fa rögzítéséhez.



HydroCombi 22 PZG-E7,5D-R opció: WF csörló

HydroCombi 22

Profiknak. Hidraulikus tűzfahasító méterfához.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6241MR	PZG-R	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 20 kW, Olajszivattyú teljesítménye 450 ford./perc mellett 54 l/perc, fixen szerelt	10 / 20	18	~ 522
M6243MR	E7,5D-R	7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A két fokozatú szivattyú	6 / 20	18	~ 540
M6244MR	PZG-E7,5D-R	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 20 kW • 7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	10 / 20 6 / 20	19 18	~ 612
V	Felár 130 cm max. hasábhosszhoz (munkahenger kitolási hossz 120 cm)				
H	Hidraulikus rönkemelő berendezés, a gép megrendelésekor kérhető a mechanikus rönkemelő berendezés helyett, saját olajkeringéssel és szelepen keresztül üzemeltethető. Előnyei: kényelmesebb és gyorsabb!				

Csörló, futómű, hidraulikus rönkemelő berendezés a 18. oldaltól.

- Hasítóerő 22 t Autospeeddel
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm (opcionálisan 130 cm) munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytérifogat: 43 l hidraulikaolaj
- I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges
- Magassága szállítási állapotban: kb. 190 cm, munkáállapotban: kb. 260 cm

Kiegészítő felszerelés HydroCombi 22 modellhez

Cikkszám	Megnevezés
F0002554	Hasítóasztal rövidfa hasításához (35/55 cm), végkapcsolóval
F0003049	Feltűzhető, csúszásgátló padlórács (2011-es modell)
F0002179	Üzemóraszámoló villanymotoros hajtású gépekhez
F0001806	Üzemóraszámoló Z-hajtású gépekhez (Reed-relé), fordulatszám-kijelzővel
Z2000636	Walterscheid kardántengely



Állítható magasságú hasítóasztal (F0002538 il. F0002564) rövidfa hasításához (35/55 cm)

HydroCombi 24 Turbo

Profiknak. Hidraulikus tűzfahasító méterfához.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M2450M	PZG-Turbo	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 22 kW, Olajszivattyú teljesítménye 51 l/perc 380 ford./perc mellett, fixen szerelt	9 / 15	36	~ 612
M2452M	E7,5D-Turbo	7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A Kétfokozatú szivattyú	5 / 15	36	~ 636
M2454M	PZG-E7,5D-Turbo	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 22 kW • 7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	9 / 15 5 / 15	36 36	~ 692
V-Turbo	Felár 130 cm max. hasábhosszhoz (munkahenger kitolási hossz 120 cm)				
H	Hidraulikus rönkemelő berendezés, a gép megrendelésekor kérhető a mechanikus rönkemelő berendezés helyett, saját olajkeringéssel és szelepen keresztül üzemeltethető. Előnyei: kényelmesebb és gyorsabb!				

Csőrő, futómű, hidraulikus rönkemelő berendezés a 18. oldaltól.

- Hasítóerő 24 t kéthengeres hasítórendszerrel a kétszeres gyorsaságú visszamenet és magasabb óraterjesztés érdekében.
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm (opcionálisan 130 cm) munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytér: 45 l hidraulikaolaj
- I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges
- Magassága szállítási állapotban: kb. 193 cm, munkaállapotban: kb. 263 cm

Szimbolikus ábra: HydroCombi 24 PZG-Turbo

Kiegészítő felszerelés HydroCombi 24 Turbo modellhez

Cikkszám	Megnevezés
F0002554	Hasítóasztal rövidfa hasításához (35/55 cm), véglekapcsolóval
F0003049	Feltűzhető, csúszásgátló padlórács (2011-es modell)
F0002179	Üzemóraszámláló villanymotoros hajtású gépekhez
F0001806	Üzemóraszámláló Z-hajtású gépekhez (Reed-relé), fordulatszám-kijelzővel
Z2000653	Walterscheid kardántengely

HydroCombi 26

Profiknak. Hidraulikus tűzfahasító méterfához.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M2140MR	PZG-R	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 24 kW, olajszivattyú teljesítménye 450 ford./perc mellett 60 l/perc, fixen szerelt	10 / 23	17	~ 565
M2145MR	E7,5D-R	7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A kétfokozatú szivattyú	9 / 20	15	~ 620
M2143MR	PZG-E7,5D-R	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 24 kW • 7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	10 / 23 9 / 20	17 15	~ 656
V	Felár 130 cm max. hasábhosszhoz (munkahenger kitolási hossz 120 cm)				
H	Hidraulikus rönkemelő berendezés, a gép megrendelésekor kérhető a mechanikus rönkemelő berendezés helyett, saját olajkeringéssel és szelepen keresztül üzemeltethető. Előnyei: kényelmesebb és gyorsabb!				

Csőrő, futómű, hidraulikus rönkemelő berendezés a 18. oldaltól.

- Hasítóerő 26 t, Autospeed
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm (opcionálisan 130 cm) munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytér: 43 l hidraulikaolaj
- I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges
- Magassága szállítási állapotban: kb. 198 cm, munkaállapotban: kb. 263 cm



HydroCombi 26 PZG-R

Kiegészítő felszerelés HydroCombi 26 modellhez

Cikkszám	Megnevezés
F0002554	Hasítóasztal rövidfa hasításához (35/55 cm), véglekapcsolóval
F0003049	Feltűzhető, csúszásgátló padlórács (2011-es modell)
F0002179	Üzemóraszámláló villanymotoros hajtású gépekhez
F0001806	Üzemóraszámláló PZG-hajtású gépekhez (Reed-relé), fordulatszám-kijelzővel
Z2000653	Walterscheid kardántengely

HydroCombi 30

Erőteljes és professzionális. Hidraulikus tűzfahasító méterfához.

Cikkszám	Típus	Hajtás	Nyomósebesség cm/s		Tömeg kg
			Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M2150MR	PZG-R	Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 26 kW, Olajszivattyú teljesítménye 450 ford./perc mellett 60 l/perc, fixen szerelt	9 / 18	18	~ 770
M2154MR	E7,5D-R	7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A kétfokozatú szivattyú	8 / 16	16	~ 790
M2152MR	PZG-E7,5D-R	• Vontató teljesítményigénye a meghajtáshoz 26 kW • 7,5 kW-os E-motor 400V, S6, CEE 16A	9 / 18 8 / 16	18 16	~ 840
V	Felár 130 cm max. hasábhosszhoz (munkahenger kitolási hossz 120 cm)				
H	Hidraulikus rönkemelő berendezés, a gép megrendésekor kérhető a mechanikus rönkemelő berendezés helyett, saját olajkeringéssel és szelepen keresztül üzemeltethető. Előnyei: kényelmesebb és gyorsabb!				

- Hasítóerő 30 t Autospeeddel
- Fixomatic rendszer alapfelszereltség
- Max. hasábhossz 110 cm (opcionálisan 130 cm) munkahenger kitolási hossz 100 cm
- Tartálytér fogat: 73 l hidraulikaolaj
- I + II kat. hárompontos csatlakozó
- Vontatóról történő meghajtással: kardántengely szükséges
- Magassága szállítási állapotban: kb. 198 cm, munkaállapotban: kb. 263 cm

Kiegészítő felszerelés HydroCombi 30 modellhez

Cikkszám	Megnevezés
F0002566	Hasítóasztal rövidfa hasításához (35/55 cm), véglekapcsolóval
F0002601	Feltűzhető, csúszásgátló padlórács
F0002179	Üzemórászámláló villanymotoros hajtású gépekhez
F0001806	Üzemórászámláló PZG-hajtású gépekhez (Reed-relé), fordulatszám-kijelzővel
Z2000653	Walterscheid kardántengely

Futómű HydroCombihoz

Különleges felszerelés HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30 modellekhez
Csak a gép eredeti építésekor rendelhető, utólag nem beszerelhető! A szerelés költségét is tartalmazza.

Cikkszám	Megnevezés
SA	Közúti futómű, elemei: Gumirugós tengely 80 km/h, gömbfejes csatlakozóval, ráfutó- és rögzítőfék, támaszkerék, világító berendezés.
A160	Egyedi engedély / egyedi üzembe helyezési engedély (EBE)

A közúti futóművel tengelyen mozgatható a HydroCombi. A szállításhoz a hasítógépet egy csörlő segítségével vízszintes szállítási pozícióba fordítja. A futómű leszerelhető, hogy a gépet hárompontos felfüggesztéssel is lehessen szállítani.



HydroCombi Turbo hidraulikus rönkemelő berendezéssel



HydroCombi WF csörlővel

Hidraulikus rönkemelő berendezés HydroCombihoz

Különleges felszerelés HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30 modellekhez
Csak a gép eredeti építésekor rendelhető, utólag nem beszerelhető! A szerelés költségét is tartalmazza.

Cikkszám	Megnevezés
H	Hidraulikus rönkemelő berendezés (a mechanikus emelőberendezés helyett), saját olajkörrel, szelepen keresztül kezelhető.

A hidraulikus rönkemelő berendezés a hasítani kívánt fát könnyedén hasítási pozícióba állítja. A rönk emelése a hasítási ciklustól függetlenül egy saját hidraulikaszelep segítségével történik. Ezáltal lehetséges a rönk finom emelése és leengedése is.

Csőrlő HydroCombihoz

Különleges felszerelés HydroCombi 16/16 Turbo/18/20/22/24 Turbo/26/30 modellekhez
Csak a gép eredeti építésekor rendelhető, utólag nem beszerelhető! A szerelés költségét is tartalmazza.

Cikkszám	Megnevezés
WH	Csőrlő, manuálisan vezérelhető, hidraulikus hajtással, 40 m kötél, húzóerő 1.000 kg. Szabadon kihúzható kötél. Finom indítás és finom leengedés. Figyelem! A láncot ill. a markolófogót külön kell rendelni.
WF	Csőrlő, rádiójelel vezérelhető, hidraulikus hajtással, 40 m kötél, húzóerő 1.000 kg. Szabadon kihúzható kötél. Finom indítás és finom leengedés. Figyelem! A láncot ill. a markolófogót külön kell rendelni.
F000080	Markolófogó csörlőhöz, 65 cm rönkátmérőig, kb. 9 kg.
F000081	Markolófogó csörlőhöz, 80 cm rönkátmérőig, kb. 14,5 kg.
F0002605	Lánc csörlőhöz, 1 m, 2 rönkemelő horoggal, 1000 kg-ig

A csörlő kényelmes segítséget nyújt a famegmunkálás során. A farönkök egyszerűen a géphez húzhatók és hasítási pozícióba hozhatók. Rádiójelel és manuálisan vezérelhető csörlők rendelhetők. Finom indítás és finom leengedés a rádiójeles csörlővel is. 1 csörlő felső perem magassága: HydroCombi 16/16 Turbo/18: 2,46 m; HydroCombi 20/22: 2,49 m; HydroCombi 24 Turbo/26/30: 2,52 m.



Szimbolikus ábra: SA közúti futómű



WF csörlő rönkfogóval és rádiójeles vezérléssel



WF csörlő rádiójeles vezérléssel



Rönkemelő horog csörlőhöz