

Biztosan Paldu!

Fahasítógép 1050 és Vízszintes fahasítógép 550

Erős villanymotor - 230 V-os is, speciális csendes járású szivattyú, gyors előre- és visszamenet, kézkezes biztonsági kapcsoló, csillapított röntkartó fogantyúk, karbantartásmentes Teflon(R)-Bowden-huzalok, extra hosszú horganyzott hasítókécs, stabil hasítóasztal, praktikus fatartó asztal kiegészítő felszerelésként, stabil konstrukció a biztonságos munkavégzéshez.

Hasítógép 1100

Hajtás villanymotorról ill. vontatóról, szabadalmaztatott farögző csúcs, a két előremenő sebességnek köszönhetően gyors hasítás, a csendes futású ipari szürkeöntvény szivattyú hosszú élettartamot biztosít, réz hasítókécs-vezető, hárompontos felfogatás, leengedhető munkahenger a szállításhoz és tároláshoz, feltűzhető 4-ágú hasítókereszt, valamint hasítóasztal és rönkemelő berendezés, mint kiegészítő alkatrészek.

Paldu fűrészek

Villanymotoros hajtás, ill. hajtás vontatóról, egyszerűen cserélhető fűrészlap, könnyű futású tömör gumi ke-rekek, kiváló minőségű fűrészlapok, szériatartozék motorvédő kapcsoló fékberendezéssel. Megbízható. Stabil. Biztonságos kezelés.

Gyártja a Posch Ausztria.

A tartalékalkatrész-ellátást 20 évig garantáljuk.

Kiterjedt kereskedőhálózat.

Így mindig talál egy Posch-partnert a közelében.



Opció: Fatartó asztal

Hasítógép 1050

Erős hasítógép 6 tonna hasítóerővel, beállítható hasítólékkel és szerszám nélkül állítható hasítóasztallal az ergonomikus munkavégzéshez. Max. hasábhossz: 105 cm

Cikkszám	Felszereltség	Nyomósebesség cm/s		Tömeg
		Előremenet	Visszamenet	
M6153S (erősáram)	3 kW-os E-motor 400 V, S6, CEE 16 A fázisváltóval. Hasítóerő: 6 t, Hasítólék: 540 mm.	5	31	≈ 102 kg
M6151S (fénycsík)	3 kW-os E-motor 230 V, S6, Schucko-csatlakozó 16 A Hasítóerő: 5 t, Hasítólék: 540 mm.	5	25	≈ 102 kg
M6154 (benzin)	3,4 kW-os Honda benzinmotor, Hasítóerő: 6 t, Hasítólék: 540 mm.	4	20	≈ 112 kg

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
F0002254	Fatartó asztal
F0001831	Hasítókereszt
F0001654	Speciális görgős kés méterfához



Hasítókereszt (F0001831)



Egyszerű és gyors.



Speciális görgős kés méterfához (F0001654)

Vízszintes hasítógép 550

Erős hasítógép 6 tonna hasítóerővel, két előremenő sebességgel, fokozatmentesen állítható hasítólékkel és stabil konstrukcióval a biztonságos munkavégzésért. Max. hasábhossz: 55 cm

Cikkszám	Felszereltség	Nyomósebesség cm/s		Tömeg
		Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M2797S (erősáram)	3 kW-os E-motor 400 V, S6, CEE 16 A fázisváltóval. Hasítóerő: 6 t, Hasítólék: 540 mm.	6 / 12	14	≈ 102 kg
M2796S (fénycsík)	3 kW-os E-motor 230 V, S6, Schucko-csatlakozó 16 A Hasítóerő: 5 t, Hasítólék: 540 mm.	5 / 10	11	≈ 102 kg
M2800 (benzin)	Honda benzinmotor 2,9 kW Hasítóerő: 6 t, Hasítólék: 540 mm.	3 / 6	9	≈ 108 kg

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
F0001893	Elfordítható hasítókereszt
F0001899	Fatartó



Vízszintes hasítógép 550 benzinmotorral



Elfordítható hasítókereszt (F0001893)



Fatartó (F0001899)



Hasítógép 1100-9E

Erős hasítógép méterfához 9 tonna hasítóerővel. Szabadalmaztatott farögztő csúcs, két előremenő sebességfokozat. Max. hasábhossz: 110 cm

Cikkszám	Felszerelés	Nyomósebesség cm/s		Tömeg
		Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6606 E3	3 kW-os E-motor 400 V, S6, CEE 16 A	5 / 11	8	≈ 228 kg
M6608 E3-230 V	3 kW, E-motor 230 V, Schuko-csatlakozó 16 A, Hasítóerő: 7,5 t.	3 / 8	5	≈ 228 kg

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
F0001521	Feltűzhető hasítókereszt 4 hasábhöz
F0002602	Hasítóasztal

Hasítógép 1100-12Z

Erős, vontatóról meghajtott hasítógép 12 tonna hasítóerővel. Szabadalmaztatott farögztő csúcs, két előremenő sebességfokozat, csendes járású ipari szürkeöntvény szivattyú a hosszú élettartamért. Max. hasábhossz: 110 cm

Cikkszám	Felszerelés	Nyomósebesség cm/s		Tömeg
		Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6602S PZG	Vontatóról meghajtott, olajszivattyú teljesítménye 380 ford./perc mellett 23 l/perc, fixen szerelt, Teljesítményigény: 9,5 kW, Kardántengely szükséges, hárompontos felfogatás.	8 / 16	15	≈ 245 kg
M6604S PZGE5,5	• Vontatóról meghajtott, olajszivattyú fixen szerelt • 5,5 kW-os E-motor 400 V, S6, CEE 16 A	8 / 16 5 / 10	15 9	≈ 275 kg

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
F0001521	Feltűzhető hasítókereszt 4 hasábhöz
F0002602	Hasítóasztal
F0002604	Utánszerelő készlet villanymotoros hajtáshoz, 5,5 kW-os E-motor 400 V
F0002710	Rönkemelő berendezés
Z2000635	Kardántengely



Hárompontos felfogatás szériatartozék



Opció: Rönkemelő berendezés



Opció: Hasítóasztal



Opció: Hasítókereszt és hasítóasztal

Hasítógép 1100-15Z

Erős, vontatóról meghajtott hasítógép 15 tonna hasítóerővel. Szabadalmaztatott farögztő csúcs, két előremenő sebességfokozat, csendes járású ipari szürkeöntvény szivattyú a hosszú élettartamért. Max. hasábhossz: 110 cm.

Cikkszám	Felszerelés	Nyomósebesség cm/s		Tömeg
		Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6612S PZG	Vontatóról meghajtott, Olajszivattyú teljesítménye 540 ford./perc mellett 33 l/perc, fixen szerelt. Teljesítményigény: 12 kW, Kardántengely szükséges, hárompontos felfogatás.	8 / 14	17	≈ 298 kg
M6614S PZGE5,5D	• Vontatóról meghajtott, Olajszivattyú fixen szerelt • 5,5 kW-os E-motor 400 V, S6, CEE 16 A	8 / 14 3 / 14	17	≈ 335 kg

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
F0001459	Feltűzhető hasítókereszt 4 hasábhöz
F0002648	Hasítóasztal
F0002646	Utánszerelő készlet villanymotoros hajtáshoz, 5,5 kW-os E-motor 400 V
F0002710	Rönkemelő berendezés
Z2000635	Kardántengely

Hasítógép 1100-19Z

Erős, vontatóról meghajtott hasítógép 19 tonna hasítóerővel. Szabadalmaztatott farögztő csúcs, két előremenő sebességfokozat, csendes járású ipari szürkeöntvény szivattyú a hosszú élettartamért. Max. hasábhossz: 110 cm.

Cikkszám	Felszerelés	Nyomósebesség cm/s		Tömeg
		Előremenet 1. fokozat/2. fokozat	Visszamenet	
M6622S PZG	Vontatóról meghajtott, Olajszivattyú teljesítménye 540 ford./perc mellett 33 l/perc, fixen szerelt. Teljesítményigény: 14 kW, Kardántengely szükséges, hárompontos felfogatás.	7 / 14	14	≈ 321 kg
M6624S PZGE5,5D	• Vontatóról meghajtott, Olajszivattyú fixen szerelt • 5,5 kW-os E-motor 400 V, S6, CEE 16 A	7 / 14 3 / 14	13	≈ 358 kg

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
F0001459	Feltűzhető hasítókereszt 4 hasábhöz
F0002648	Hasítóasztal
F0002647	Utánszerelő készlet villanymotoros hajtáshoz, 5,5 kW
F0002710	Rönkemelő berendezés
Z2000635	Kardántengely



Kétkézes biztonsági kapcsoló szériatartozék.



Opció: hasítókereszt



Hasítókereszt hosszú élettartamú réz vezetővel, szériatartozék

Billenővályús fűrész 600

Praktikus fűrészgép erős villanymotorral - 230 V-os változatban is, a billenővályú mozgatásához és a szállításhoz ergonómikus műanyag fogantyúval, 600 mm króm-vanádium fűrészlap.



Cikkszám	Felszereltség	Tömeg
M1332 (erősáram)	4 kW-os E-motor 400 V, S6, CEE 16 A, fázisváltóval és fékberendezéssel. Max. vágásmélység: 19 cm és max. hasábélhosszúság: 25 cm (lásd kép). 200 mm-es tömörgumi kerekek.	~ 90 kg
M1333W (fénysáram)	3,5 kW-os E-motor 230 V, S6, Schuko-csatlakozó 16 A, fékberendezés. Max. vágásmélység: 19 cm és max. hasábélhosszúság: 25 cm. 200 mm-es tömörgumi kerekek.	~ 90 kg
W	Felár - billenővályús fűrész egy Widia fűrészlappal a szériatartozék körfűrészlap helyett	

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
Z1300060	Króm-vanádium fűrészlap, Ø 600 mm, 56 fogú, 30 mm furat, szériatartozék
Z1300072	Króm-vanádium fűrészlap, Ø 600 mm, 40 fogú, 30 mm furat

Billenővályús fűrész 700

Praktikus fűrészgép erős villanymotorral, a billenővályú mozgatásához és a szállításhoz ergonómikus műanyag fogantyúval, 700 mm-es Widia fűrészlap (42 fogú) a nagy vágásteljesítményért.



Cikkszám	Felszereltség	Tömeg
M1330 (erősáram)	5,5 kW-os E-motor 400 V, S6; CEE 16 A, fázisváltóval és fékberendezéssel. Max. vágásmélység: 23 cm és max. hasábélhosszúság: 35 cm (lásd kép). 250 mm-es tömörgumi kerekek.	~ 110 kg

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
Z1300105	Widia fűrészlap, Ø 700 mm, 42 fogú, 30 mm furat, szériatartozék
Z1300103	Widia fűrészlap, Ø 700 mm, 84 fogú, 30 mm furat
F0003137	Forgácsoló-csatlakozó, 100 mm



Vágásmélység

Hasábélhossz

Egyszerű szállítás

Kapcsoló

Billenővályús fűrész 700-Z

Praktikus fűrészgép vontató-hajtással, a billenővályú mozgatásához ergonómikus műanyag fogantyúval, 700 mm-es Widia fűrészlappal (42 fogú) és kardántengellyel.



Cikkszám	Felszereltség	Tömeg
M1331	Vontatóról meghajtott, hajtásfordulatszám 540 ford./perc, csúszókuplungos kardántengellyel, max. vágásmélység: 23 cm és max. hasábélhosszúság: 35 cm (lásd kép) I. és II. kategóriás hárompontos felfogatás	~ 138 kg

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
Z1300105	Widia fűrészlap, Ø 700 mm, 42 fogú, 30 mm furat, szériatartozék
Z1300103	Widia fűrészlap, Ø 700 mm, 84 fogú, 30 mm furat
F0002941	Szállítókosci



Kardántengellyel

Hárompontos felfogatás

WIDIA fűrészlap (Z1300103)

Kerekes asztalos fűrész 700-Z

Praktikus fűrészgép vontató-hajtással, kerekes asztal golyóscsapágyas vezetővel, 700 mm-es Widia fűrészlappal (42 fogú) és kardántengellyel. Max. vágásmélység: 24 cm.



Cikkszám	Felszereltség	Tömeg
M1340	Vontatóról meghajtott, hajtásfordulatszám 540 ford./perc, csúszókuplungos kardántengellyel, I. és II. kategóriás hárompontos felfogatással	~ 143 kg

Kiegészítő felszerelés

Cikkszám	Megnevezés
Z1300105	Widia fűrészlap, Ø 700 mm, 42 fogú, 30 mm furat, szériatartozék
Z1300103	Widia fűrészlap, Ø 700 mm, 84 fogú, 30 mm furat



Kerekes asztalos fűrész kardántengellyel

Nyitott kerekes asztal

Kerekes asztal golyóscsapágyas vezetővel